純正タイプディマースウィッチ　（左側）

<Parts №. 81−4310>　対応車種　1977～78　Ｚ１０００Ａ１／Ａ２（ギボシタイプ用）

この度は、純正タイプディマースウィッチのお買い上げ誠に有難う御座います。

取り付け作業を行う前に、必ず本取り付け説明書と、同梱のコーションラベルをお読み下さい。

注意；作業を始める前に安全の為、必ずバッテリーを取り外し、作業の支障となる車輌部品（燃料タンクなど）も、あらかじめ取り外して下さい。

① スタンダードの左側ハンドルスウィッチを取り外し、純正タイプディマースイッチ（以下呼称・本製品）をハンドルバーに取り付けて下さい。

② 右記表の通りに配線の接続を行って下さい。

③ バッテリーや取り外した車輌部品を元通りに戻し、配線の接続に間違いがない事と、本製品の作動に異常が無い事を確認した上でご使用下さい。

※1　純正メインハーネスにあります。茶色ですが、本来オプションとして設置されております。

したがって、他に部品は接続されておりません。

本製品側		メインハーネス側
青 色	⇒⇒⇒⇒⇒	青 色
赤/黒 色	⇒⇒⇒⇒⇒	赤/黒 色
赤/黄 色	⇒⇒⇒⇒⇒	赤/黄 色
橙 色	⇒⇒⇒⇒⇒	橙 色
灰 色	⇒⇒⇒⇒⇒	灰 色
緑 色	⇒⇒⇒⇒⇒	緑 色
黒 色	⇒⇒⇒⇒⇒	黒/白 色
茶 色	⇒⇒⇒⇒⇒	茶 色 ※1